

## SCHEDA TECNICA (ST)

# LUCIDO

Codice Prodotto 069

Pag | 1

## LUCIDANTE SILICONICO LIQUIDO

Ravviva e lucida marmi, graniti, pietre e agglomerati



### Descrizione del prodotto

Lucidante silconico a doppia azione: aumenta il lucido e il colore su superfici già lucide. La sua formulazione permette una rapida applicazione e lascia respirare la pietra permettendo all'umidità residua di risalire. Lucidante e ravvivante impiegato per aumentare il lucido e la colorazione del materiale. Lascia traspirare il materiale, penetra in profondità, dona al materiale un intenso effetto bagnato, non crea alcuna pellicola antiestetica.

### Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1,40 ± 0,05
Solubilità in acqua	Insolubile
pH	N.D.
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

### Istruzioni d'uso

Preparazione del supporto: la superficie deve essere asciutta e pulita, le macchie devono essere rimosse. Agitare bene prima dell'uso. LUCIDO può essere applicato a pennello o straccio. Applicare il prodotto in maniera uniforme, attendere 10 minuti e poi strofinare con un panno asciutto per rimuovere l'eccesso e ottenere il risultato desiderato.

### Consigli per l'applicazione

- Non diluire il prodotto con altri solventi o acqua in quanto il preparato è pronto per l'uso.
- Il materiale da trattare deve essere completamente asciutto.
- La completa catalisi del prodotto avviene dopo 24 ore.
- Prodotto per uso interno.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

### Superfici d'applicazione

Marmo, Granito, Pietre lucide, agglomerati.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**069**

## SCHEDA TECNICA (ST)

### Utensili per l'applicazione

Pag | II



Panno



Pennello

### Resa approssimativa del prodotto

Con un litro di prodotto si possono trattare circa 20/30 m<sup>2</sup>.

### Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
069CLUCIDO001	750 ml	12
069CLUCIDO005	3,50 lt	3
069CLUCIDO030	20,00 lt	1

I barattoli sono in Banda Stagnata (ACC) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

### Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che LUCIDO è prodotto in Italia.

### Filmato interattivo



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°  
**069**