

SCHEDA TECNICA (ST)

DURALMAX

Codice Prodotto 077

Pag | 1

SIGILLANTE CONSOLIDANTE ad EFFETTO OPACO Sigillante nano tecnologico per marmi e pietre calcaree.



Descrizione del prodotto

DURALMAX è un sigillante nanotecnologico la cui formulazione contiene dei componenti che sono in grado di indurire e irrobustire superficialmente la pietra. Test effettuati presso laboratori esterni e certificati dimostrano che l'applicazione di DURALMAX rende la superficie di un marmo resistente quasi quanto quella di un granito. Inoltre sigilla il materiale degradato e rinforza pietre tenere o arenarie, dona colore al materiale e una volta trattato ne evita l'ulteriore degrado compattando le parti di materiale tra loro. DURALMAX si caratterizza per l'ottima resistenza al passaggio e riduce notevolmente l'accumulo di sporco che altrimenti si depositerebbe nella porosità e nelle cariatature della pietra a causa del traffico pedonale, rendendo più semplice la manutenzione della superficie stessa.

Caratteristiche chimiche

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco lattiginoso
Odore	Caratteristico
Peso specifico a 20°C	1,05 ± 0,05
Solubilità in acqua	Solubile in ogni rapporto
pH	8,0 ± 0,10
Stoccaggio a 20°C lontano da fonti di calore, umidità, luce del sole	24 mesi nell'imballo originale

Istruzioni d'uso

La superficie da trattare deve essere pulita, asciutta e priva di polvere. Su pavimenti che presentano incrostazioni di cere precedenti, utilizzare per la pulizia il ns. decerante DECER DOS, stendere una mano uniforme utilizzando un pennello, un rullo, un panno asciutto, vello spandicera o un mop. Lasciare asciugare e se necessario ripetere l'operazione fino a completa saturazione delle porosità. Per materiali molto assorbenti si consiglia ripetere l'applicazione. Diluizione: puro o diluito fino a 1 parte con 3 di acqua, in rapporto all'assorbimento del materiale da trattare. Una volta effettuata l'applicazione del prodotto, lasciare asciugare e se necessario dopo 15-20 minuti lucidare con macchina monospazzola equipaggiata con disco rosso o fibra naturale. Su materiali molto assorbenti sono consigliabili ulteriori applicazioni.

Consigli per l'applicazione

- Più tempo il prodotto rimane sulla superficie da trattare migliore sarà il risultato finale.
- Diluire DURALMAX in acqua tiepida, si sconsiglia l'utilizzo del prodotto puro perché rischierebbe di creare degli aloni sul materiale.
- Prodotto per uso interno. Si sconsiglia l'applicazione all'esterno in quanto non resiste alle intemperie.
- Prima dell'uso leggere attentamente le raccomandazioni stampate sull'etichetta ed effettuare sempre una prova preliminare.

Superfici d'applicazione

Pietre calcaree, limestone, sandstone, terrazzo, marmo.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.



ST N°
077

SCHEDA TECNICA (ST)

Utensili per l'applicazione



Pennello



Rullo



Panno



Mop



Vello spandicera

Pag | II

Resa approssimativa del prodotto

Con un litro di prodotto si possono trattare 20/30 m² di materiale (terrazzo); la resa diminuisce per i trattamenti di pietre calcaree, limestone o sandstone molto assorbenti.

Mantenimento

Per il mantenimento del materiale consigliamo l'uso del nostro detergente LEM-3. Nel caso di usura della pietra e secondo necessità consigliamo una riapplicazione del prodotto.

Sicurezza

Oltre alla buona pratica lavorativa, preghiamo consultare le schede di sicurezza CE ed attenersi alla regolamentazione sulle leggi che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Imballi

Codice N°	Contenuto	Pz
077CDURALMAX001	1,00 lt	12
077CDURALMAX005	5,00 lt	4
077CDURALMAX025	25,00 lt	1

I barattoli e le taniche sono in Polietilene Alta Densità (HDPE) dopo l'uso dovranno pertanto essere riciclati a seconda delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti. Gli imballi sono omologati secondo le direttive U.N. per la sicurezza del trasporto via terra (ADR) e via mare (IMO), per il trasporto via aerea fare riferimento alla normativa vigente (IATA). Per ulteriori informazioni riguardo il trasporto controllare le schede di sicurezza.

Marchio e origine del prodotto

BELLINZONI® è un marchio registrato dalla società Bellinzoni srl. La legge considera un marchio come una forma di proprietà ed il cui abuso, come tale, può essere perseguito per legge. Bellinzoni Srl dichiara che DURALMAX è prodotto in Italia.



Tutti i dati contenuti nella presente letteratura sono risultati da accurati esperimenti ed esperienze eseguiti nei nostri laboratori e presso qualificati operatori del settore lapideo, sono pertanto da ritenersi attendibili. Dato però il gran numero di fattori che possono influenzarli, le informazioni fin qui riportate non comportano garanzie implicite o formali. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentarne preventivamente le caratteristiche. La casa si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati in questo scheda, in qualunque momento senza l'obbligo di preavviso. Le foto riprodotte sono indicative per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.


ST N°
077